

Ultraflex S / N

Základní barvy

*modré kody platí pro Ultraflex N

	32.4270 černá 32.4770		32.4248 bordeaux 32.4748		32.4280 hnědá 32.4780		32.4226 pastelově žlutá 32.4719
	32.4210 bílá 32.4710		32.4240 fialová 32.4740		32.4254 khaki 32.4754		32.4242 pastelově modrá 32.4716
	32.4206 šedá 32.4706		32.4253 sv. modrá 32.4753		32.4257 malinová 32.4757		32.4200 šeriková
	32.4223 béžová 32.4723		32.4249 modrá 32.4749		32.4255 fuchsia 32.4755		32.4201 švestková
	32.4204 hnědobéžová 32.4704		32.4251 modrá enzian 32.4751		32.4259 růžová fluor 32.4759		32.4202 starorůžová
	32.4225 světle žlutá 32.4725		32.4252 pacifik modrá 32.4752		32.4239 oranžová fluor 32.4739		32.4237 oranžovo- žlutá
	32.4222 žlutá 32.4722		32.4250 tmavě modrá 32.4750		32.4229 žlutá fluor 32.4729		32.4236 červeno- oranžová
	32.4235 oranžová 32.4735		32.4205 petrolejová 32.4705		32.4269 zelená luor 32.4769		32.4238 světle hnědá
	32.4245 růžová 32.4745		32.4262 sv. zelená 32.4762		32.4244 pastelově růžová 32.4718		32.4203 zelené jablko
	32.4232 sv. červená 32.4732		32.4261 zelená 32.4761		32.4241 pastelově oranžová 32.4715		32.4291 zlatá 32.4791
	32.4231 červená 32.4731		32.4260 tm. zelená 32.4760		32.4243 pastelově zelená 32.4717		32.4290 stříbrná 32.4790

Ultraflex S

Objednávací kód: **GRFS + číslo barvy**

Matná extra tenká polyuretanová (PU) elastická nažehlovací fólie

Možnosti použití:

Pro téměř všechny substráty, jako například 100% bavlna, 100% polyester, akryl, směs bavlna-polyester u většiny barev možnost barevných montáží

Složení:

Lepící nosná fólie, transparentní polyesterový nosič opatřený polyuretanovou (PU) fólií

Technické údaje:

Role: návin 20m (možno dodávat i v metráži)
Šířka role: 50cm
Tloušťka: 50-60µm

Aplikace:

- 1) fólie se řeže zrcadlově standardním nožem
- 2) nepotřebná fólie se odstraní
- 3) zažehlit na látku s nosnou fólií, celé zakryté krycí vrstvou (lze použít silikonový papír)
- 4) sejmutí podkladové vrstvy se provádí po vychladnutí

Nažehlovací parametry:

Teplota: 150-180°C
Čas: 15-20 sek.
Tlak: střední (cca 600kg)



Údržba:

- 1) vždy respektovat výrobce textilie
- 2) první praní nejdříve po 24 hodinách od nažehlení
- 3) žehlit na ruby

Parametry pro praní:

- používat výhradně jemné prášky bez agresivních složek
- teplota praní max. 80°C
- prát naruby

Ultraflex N na Nylon

Objednávací kód: **GRFN + číslo barvy**

Matná extra tenká polyuretanová (PU) nažehlovací fólie

Možnosti použití:

na nylon bez povrchové úpravy.
možnost barevných montáží

Složení:

Lepící nosná fólie, transparentní polyesterový nosič opatřený polyuretanovou (PU) fólií

Technické údaje:


Role: návin 20m (možno dodávat i v metráži)
Šířka role: 50cm
Tloušťka: 50-60µm

Aplikace:

- 1) fólie se řeže zrcadlově standardním nožem
- 2) nepotřebná fólie se odstraní
- 3) zažehlit na látku s nosnou fólií, celé zakryté krycí vrstvou (lze použít silikonový papír)
- 4) sejmutí podkladové vrstvy se provádí po vychladnutí

Nažehlovací parametry:

Teplota: 130-150°C
Čas: 15-20 sek.
Tlak: střední (cca 600kg)



Údržba:

- 1) vždy respektovat výrobce textilie
- 2) první praní nejdříve po 24 hodinách od nažehlení
- 3) nepoužívat sušičku
- 4) žehlit na ruby

Parametry pro praní:

- používat výhradně jemné prášky bez agresivních složek
- teplota praní max. 40°C
- prát naruby